

Prestatieverklaring(DoP)

VB EPDM FR Dakdichtingsysteem

Productomschrijving

VB EPDM FR is een ongewapend EPDM waterdichtingsmembraan vervaardigd in twee lagen. Het product is beschikbaar in een zwarte kleur en heeft een textieldoekafdruk aan weerszijden. VB EPDM FR wordt gebruikt voor het dichten van daken

Geharmoniseerde norm

EN 13956, Kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor daken

Certificatie

470301

Productgegevens

Eigenschappen	Test methode	Eenheden	Waarde
Waterdichtheid	EN 1928 (B)	10 kPa	Voldoet
Treksterkte	EN 12311-2	MPa	8
Rek bij breuk	EN 12311-2 (B)	%	300
Wortelweerstand	EN 13948/FLL		NPD
Statische belasting	EN 12730 (A/B)	kg	20
Dynamische belasting	EN 12691 (B)	mm	1000
Scheursterkte	EN 12310-2	N	30
Afpelweerstand naad	EN 12316-2	N/50 mm	100
Afschuifweerstand naad	EN 12317-2	N/50 mm	200
Uv-blootstelling	EN 1297		Pass
Plooibaarheid bij lage temp.	EN 495-5	°C	-40
Externe brandweerstand	EN 13501-5		Broof-T1
Reactie tegen brand	EN 13501-1		E
Gevaarlijke stof	EU bouw richtlijn		Geen gevaarlijke stof

Systemen van conformiteitsattestering: 2+
Door de overheid aangemelde instantie: 0402
CE-markering is aangebracht: 2009

Geleen, 01-07-2013



Bart van Beek

directeur